

STEICO *soundstrip*


Randdämmstreifen aus Holzfaser

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser



EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Randdämmstreifen bei schwimmend verlegten Estrich, als **Entkopplungsstreifen** zu aufgehenden Bauteilen oder als **Trennwandstreifen** im Trockenbau.



MATERIAL

Das Holz für STEICO *soundstrip* stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und ist unabhängig zertifiziert gemäß den Richtlinien des FSC® (Forest Stewardship Council®).

- Ökologische Alternative zu PE-Randdämmstreifen
- Hervorragende Schallentkopplung
- Formstabil, druckfest und steif
- Schnelle Verlegung, einfach zu schneiden
- besonders hautfreundlich
- Handliche, baustellengerechte Verpackung

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com



NATÜRLICHES HOLZ MIT ALLEN VORTEILEN

Der Rohstoff für STEICO Produkte ist natürliches Holz, das nach den strengen Anforderungen des FSC® zertifiziert ist. Das FSC® Siegel (Forest Stewardship Council®)



gewährleistet eine verantwortungsbewusste und umweltgerechte Nutzung der wertvollen Holzressourcen.

VERARBEITUNG

Zuschnitt mit stabiler Schere, Dämmstoff- oder Cuttermesser.

Fixierung an der Wand mit Montagekleber oder Klammern.

Überstehenden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelages abschneiden.

Bei Bedarf 2 STEICOsoundstrip übereinander anordnen.

LIEFERFORMEN STEICOsoundstrip

Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge/Rolle [m]	Stück/Karton	Kartons/Palette	Gew./Pal. [kg]
10	100	10	6	24	ca. 150
10	100	10	3	48	ca. 150

TECHNISCHE KENNDATEN STEICOsoundstrip

Kantenausbildung	stumpf
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D [(m ² *K)/W]	0,26
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 60
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung [kPa]	≥ 8
Einsatzstoffe	Holzfasern, Polyolefinfasern, Ammoniumphosphat
Abfallschlüssel (EAK)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Herstellwerk
zertifiziert gem.
ISO 9001:2015



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Fachhändler

www.steico.com